



## OMEGA BASE 3 SPEED PROFILE SBS

### A forgalmazó:

Icopal Kft. Icopal Group H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.

### A gyártó:

ICOPAL S.A., Zdunska Wola, ul. Laska 169/197, Lengyelország

### A termék leírása:

Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes alátétlemez profilírozott alsó felületkezeléssel.

### Felhasználási terület:

Az Icopal Kft., vagy jogelődjei által kiadott Alkalmazástechnikai Kézikönyvben leírt rendszerekben (megtalálható az Icopal Kft., vagy jogelődjei által kiadott Alkalmazástechnika CD-n):

- lapostetők egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni tetőszigetelésének alsó rétegeként, vagy fordított rétegrendű, illetve eltakart tetőszigetelésként két rétegben rétegben (megfelel az EN 13707:2006 IDT. EN 13707:2004 szabvány előírásainak)
- talajpára, talajnedvesség és talajvíznyomás elleni szigetelések, valamint ezek részletképzéseinek kialakítására (megfelel az EN 13696:2009 szabvány előírásainak)

### Beépítés:

Rögzítés az Icopal Kft., vagy jogelődjei által kiadott Alkalmazástechnikai Kézikönyvben előírtak szerint PB üzemű lángolvasztó (vagy elektromos, forrólevegős) berendezéssel ragasztással, ill. foltonkénti lángolvasztásos hegesztéssel. Hideg időben történő felhasználás esetén a terméket a beépítés előtt 24 órán keresztül szobahőmérsékleten kell tárolni. Beépítéskor a levegő és a tisztított, száraz aljzat hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint +5°C.

### Tájékoztató:

A termék nem tartalmaz azbesztet, kőszénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot. A termék felhasználásakor keletkező hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak, kódja: EWC 170604. A hulladék elhelyezése engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba, vagy egyéb engedélyezett módon történhet. Egyéb előírások az Icopal Kft., vagy jogelődjei által kiadott alkalmazástechnikai utasításokban leírtak szerint.

### Tűzvédelmi jellemzők

A termék tűzvédelmi osztálya: F

### Tanúsítványok:

Megfelelőségi nyilatkozat száma: EC/17.1/2005eng06

Érvényessége: 2010. október 1-től 2015. szeptember 30-ig.

Engedélyező testület és minősítési információ:

Kibocsátó: 1486, COBR PIB, 40-157 Katowice, AL. W. Korfantego 193


Gyártói megfelelőségi nyilatkozat száma: 1486-CPD-0258

### Garancia:

Az Icopal Kft. a fenti termék vízzáróságára 10 év garanciát vállal.

# Termék Adatlap



Műszaki jellemzők	OMEGA SPEED PROFILE BASE 3		
Cikkszám	-		
Felületkezelés	alsó: PE kasír fólia, felső: homokszórás		
Hordozóréteg	Üvegfátyol		
A termék jellemző adatai	Mértékegység	Érték	Vizsgálati módszer
Látható hibák	-	hibamentes	PN-EN 1850-1:2002
Tekercs hossz (*)	m	≥ 10,0	PN-EN 1848-1:2002
Tekercs szélesség (*)	m	≥ 1,0	
Egyenesség	-	eltérés: ≤ 15 mm/7,5 m, vagy arányos a hosszúsággal	
Vastagság	mm	3 ± 0,2	PN-EN 1849-1:2002
Vizzáróság	-	10 kPa-nak víznyomásnak ellenáll	PN-EN 1928-1:2002, A módszer
Tűzvesélyesség	-	F	PN-EN ISO11925-2:2004 PN-EN 13501-1:2008
Legnagyobb szakítószilárdság - hosszirányba - keresztirányban	N/50 mm	600 ± 150 400 ± 100	PN-EN 12311-1:2001
Szakadási nyúlás - hosszirányba - keresztirányban	%	4 ± 2 4 ± 2	PN-EN 12311-1:2001
Hideghajlíthatóság	°C	≤ -15/Ø30 mm	PN-EN 1109:2001
Hőállóság	°C	≥ 90	PN-EN 1110:2001
Páraáteresztési tulajdonságok	-	μ=20 000	PN-EN 1931:2002 PN-EN 13707:2006
<b>EN 13707, EN 13969</b>			
			Icopal Kft. Icopal Group H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.