

MONARPLAN D

pvc lemez csomópontok kialakításához

Forgalmazó:

Bramac Kft., H-8200 Veszprém, Házgyári út 1

Gyártó és a gyártás helye

Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o. - Tovarenská 1, 943 03 Štúrovo, Szlovákia

Termékleírás

Polivinil-kloridból (PVC-P) készült erősítés nélküli fólia. Bitumennel nem összeférhető.

Felhasználási terület

Járható és nem járható lapostetőkhöz, zöldtetőkhöz, a tetőszigeteléshez használt műanyag vízszigetelő lemezek csomópontjainak kialakításához, részletképzéshez.

Beépítés

A beépítés az alkalmazástechnikai előírások (Alkalmazástechnikai útmutató, ÉMSZ irányelvek) szerint, forrólevegős hegesztéssel, egyes csomópontok kialakítása THF oldószeres ragasztóval történhet. Hideg időben történő felhasználás esetén a terméket a beépítés előtt temperált +10-15°C fokos térben kell tárolni. Beépítéskor a levegő és a tisztított, száraz aljzat hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint +5°C. Esős, havas időben, nedves és jéggel borított aljzat esetén nem építhető be.

Tárolás és szállítás

Száraz, fedett helyen tárolandó, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védve. A tekercsek fektetve tárolhatók és szállíthatók. A tekercsekkel megrakott raklapok nem rakhatók egymásra sem tároláskor, sem szállításkor. Szállításkor a raklapokat elmozdulás ellen rögzíteni kell, és biztosítani kell, hogy a tekercsek ne tudjanak elmozdulni.

Garancia

A Bramac Kft. a jogszabályokban előírt kötelező szavatosságon túl garanciát vállal a termék vízzáróságára az Általános Garanciális Feltételekben meghatározott időtartamra az Általános Szállítási Feltételekben leírtak szerint, a termékre és az alkalmazott technológiára vonatkozó előírásoknak megfelelő, szakszerű beépítés esetén.

Érvényesség

A termékadatlap a láblécben található dátumtól az újabb változat kiadásáig érvényes. Új termékadatlap kiadásával a korábbi kiadás érvényét veszti. A kutatás-fejlesztés, új gyártástechnológiai eljárások és alapanyagok alkalmazása alapján az Bramac Kft. fenntartja a jogot a termékek műszaki paramétereinek módosítására és a termékadatlap tartalmának megváltoztatására.

Tulajdonságok

Termék adatok	
Terméknév	MONARPLAN D
Termék cikkszám	R2203 / R1597
Termék felépítése	PVC-P, erősítés nélkül
Felső felülete	szürke (RAL 7001), Megjegyzés: A RAL kód nem azonos, hanem közeli szint jelölnek
Szállítási adatok	mérettől függ, további információ az árjegyzékben

Műszaki adatok	Mérték-egység	Érték	Szabvány
Hossz	m	15 (-0% / +5%)	EN 1848-2
Szélesség	m	0,75 és 1,50 (-0,5% / +1,0%)	EN 1848-2
Súly	kg/m ²	1,57 / 1,95 / 2,34 / 2,55 (-5% / +10%)	EN 1849-2
Vastagság	mm	1,5 mm (-5% / +10%)	EN 1849-2
Vízzáróság	-	megfelel	EN 1928 - B
Szakítószilárdság keresztirányban	N/50mm	≥ 8	EN 12311-2 - A
Szakadási nyúlás	%	≥ 250	EN 12311-2
Hideghajlíthatóság	°C	≤ -30	EN 495-5
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	-	20 000	EN 1931
Látható hibák	-	hibamentes	EN 1850-2